

参考資料

※以降の添付資料は、請負金額算出のための「資料」であり、契約約款第1条に記述される「設計図書」に該当するものではありません。

積算参考資料

外港昭和南地区外港6号上屋外改修工事

工事設計書

外港昭和南地区外港6号上屋改修工事

設計内訳書

番号	名 称	品質・形状寸法	数量	単位	単 価	金 額	備考
5	塗装工事						
	腰壁吹付タイル	防水形複層塗材E	181	m2			コ-P25
	妻化粧カバー（大屋根）	素地調整、変性エポキシ樹脂系錆止1回、フッ素樹脂系屋根用塗料塗	248	m2			業
	樋隠化粧カバー（大屋根）	〃	241	m2			〃
	軒先面戸 H=80(大屋根)	〃	63	m			〃
	軒先面戸 H=166(下屋根)	〃	5	m			〃
	タイトフレーム（鉄骨天端共）	ケレン(RB種)、錆転換材、変性エポキシ樹脂系錆止補修塗各1回	63	m			〃
	マスト塗装	素地調整、変性エポキシ樹脂系錆止補修塗1回全体1回、シリコン樹脂系塗装	119	m2			〃
	下屋根 折板塗装	素地調整、変性エポキシ樹脂系錆止1回、フッ素樹脂系屋根用塗料塗	276	m2			〃
	笠木天端塗装 糸=500	〃	60	m			〃
	シャッター3方枠	素地調整、変性エポキシ樹脂系錆止1回、シリコン樹脂系塗装	69	m2			〃
	外壁塗装（倉庫入口廻りサイディング）	素地調整、変性エポキシ樹脂系錆止1回 フッ素樹脂系塗	439	m2			〃
	ガラリ取付鉄骨	素地調整、変性エポキシ樹脂系錆止補修塗1回全体1回、シリコン樹脂系塗装	19	m2			〃
	計						

外港昭和北地区国際埠頭保安設備等改修工事（建築）

工事内訳書

